



GEMINI
Filling | Dispensing | Cleaning

FlexoKing FT

重量式フレキシブルタンク吐出装置

代表的な特徴

- 最大40種類の基剤及び着色剤の分注に適した標準品です。
- 吐出ヘッドが簡単に拡張可能
- ドラム缶、IBCコンテナ、固定タンクからの吐出。
- 缶内ティントだけでなく、バッチ式のディスペンサーにも適しています。



- ロールコンベアやスイングアームに組み込まれたフロアスケールや計量器。
- 特殊なディスペンスヘッド構造により、直径の小さな容器への分注が可能です。

既存のタンクパークに統合したり、ドラム貯蔵システムと組み合わせて、例えば200リットルのドラム缶や樽を空になったら交換しなければならないような場合に使用することができます。



**PART OF
GEURTSSEN
GROUP**

Gemini Techniek B.V.

Metaalstraat 22
7483 PD Haaksbergen
The Netherlands

+31 (0)53 428 3000
info@gemini-techniek.com
www.gemini-techniek.com

標準装備

床上計量器やロールコンベアまたはスイングアームに内蔵された計量器による分注装置。ディスペンサーは防爆仕様ではありません。



オプション装置

モジュール設計のため、いくつかのオプションで設備を拡張することができます。

- ・ 高さ調節可能なディスペンサーヘッド。
- ・ 配管やホースを含む加熱可能な製品保管庫。
- ・ ATEX規格に準拠した防爆仕様。
- ・ 自動バルブヘッド洗浄装置
- ・ カラーコンピューターシステムおよびホストネットワークとのインターフェース。
- ・ 電気または空気圧で作動するポンプ
- ・ 既存のタンクパークへの接続
- ・ ドラム缶貯蔵システム

- 吸込管、再循環接続、通気孔を備えた蓋。
- ポンプ用フレーム。

- 攪拌機（電動式またはエア制御式）。
- 耐薬品性ホース
- 供給・排出ロールコンベア

技術的な仕様

寸法 ディスペンサー：構造材料：

最終的な構成による。
接液部はすべてステンレス鋼とPTFE製。フレームはコーティングされたステンレススチール製。

吐出方法：

重量式

吐出重量と吐出精度：

秤の種類によって異なります。

ディスペンサーバルブ：吐出

最大40個のディスペンサーバルブを標準装備。ご要望に応じて拡張可能。最終的な実行と製品粘度によります。

量：操作性：

PC操作（Windowsベース）。

このカタログに記載されている性能はすべて目安であり、使用する製品の種類によって異なります。