

GemiFill GR

重量式充填機

代表的な機能

- トート、タンク、貯蔵容器、ディゾルバーなどから直接充填可能
- 高さ調節可能なフィリングバルブにより、様々な種類の包装に対応。
- ポンプ（空気圧/電気）または重力に基づく充填。



- 自動すぎサイクルと取り外し可能な充填バルブにより、洗浄が簡単です。
- 操作が簡単なバッチコントローラー（自己学習型パラメータ付き）。
- ローラートラック、リッドクローザー（プレス/圧着）、スクリューキャップクローザー、サブレベル充填ランスなど、拡張が簡単。
- インフィードコンベア、コンベアシステム、蓋置き、蓋閉めにより、全自動充填設備にアップグレードが可能。

Gemini Techniek B.V.

Metaalstraat 22
7483 PD Haaksbergen
The Netherlands

+31 (0)53 428 3000
info@gemini-techniek.com
www.gemini-techniek.com

標準装備

- 非防爆仕様。
- 自己学習機能付きバッチコントローラー（粗流・微流シャットオフポイントなど）。
- 粗・微流量充填用2段式空気圧式フィリングバルブ。
- バルブはスピンドルで高さ調節が可能。
- 空気駆動のメンブレンポンプによる充填、または重力に基づく充填。
- 60kgの計量器付き。



オプション機能

- ATEX規格に準拠した防爆仕様。
- 複数材料の充填
(詳細はジェミフィルGR-Mのチラシを参照)。
- 電動ポンプによる充填（周波数制御）。
- 複数の充填ヘッド

技術的な仕様

外形寸法図：
構造材料：
空気圧：
充填方法：
充填精度：
容量：

最終的な構成によります。
接液部はすべてステンレスとPTFE製。
6～8気圧。
重量式。
スケールの種類によります。
製品粘度とポンプの種類によります。

このカタログに記載されている性能はすべて目安であり、使用する製品の種類によって異なります。