

**ブレンドラマ マニュアル ディスペンサー
スモールタイプ 22XD型**

フルイドマネージメント社のブレンドラママニュアルディスペンサーは、その精度と使いやすさから、日本でのシェアトップを誇ります。



机上設置ロータリタイプ

ロータリタイプは、設置場所のスペースをとりません。また、塗料缶に各色材を投入する際、その都度、缶を移動して位置あわせをすることなく、確実に調色できます。

モータ攪拌

タンク内の色材はモータにより攪拌を行います。顔料沈降を防ぎ、またタンク内に色材を投入した時発生しやすい泡を取除き計量精度を維持します。

ユニークなゲージ機構

ピストンポンプは大容量ポンプの中に小容量ポンプを内蔵させて、少量から大きな量までを、正確にスピーディに計量できます。またゲージロック機構は、同一配合の塗料を調色する場合、計量値のメモリーになります。従って再度ゲージを合わせる必要はありません。

タイマー

攪拌間隔と攪拌時間を個々に設定できます。

仕様

色材タンク	標準 1.75L	オプション 2.5L
ターンテーブル	12色用	16色用
攪拌方式	モータ方式	手動方式
大きさ	12色用 高さ70Cm	16色用 高さ70Cm 幅70Cm 奥行き70Cm
重量	12色用 20Kg	16色用 30Kg
所要電源	100V	

ミニチントは1色から6色タイプの机上設置型で攪拌は全て手動方式となります。

ゲージは配合表に合わせて各種類があり、選択できます。

ブレンドラマは水性、溶剤性どちらにも使用できます。

有限会社 ミツワテック

住所 大阪市城東区中央2-10-28

TEL 06-4255-3460 FAX 06-4255-3461

URL <http://www.mitsuwatech.jp> e-メール info@mitsuwatech.jp