

ブレンドラマ マニュアル ディスペンサー

ファスト&フルイドマネージメント社のブレンドラママニュアルディスペンサーは、その 精度と使いやすさから、日本でのシェアトップを誇ります。



床置き型ロータリタイプ

ロータリタイプは、設置場所のスペースをとりません。また、塗料缶に各色材を投入する際、その都度、缶を移動して位置あわせをすることなく、確実に調色できます。

モータ攪拌

タンク内の色材はモータにより攪拌を行います。顔料沈降を防ぎ、またタンク内に色材を投入した時発生しやすい泡を取除き計量精度を維持します。24時間タイマーで攪拌間隔と攪拌時間を自由に設定できます。

ユニークなゲージ機構

ピストンポンプは大容量ポンプの中に 小容量ポンプを内蔵させて、少量から 大きな量までを、正確にスピーディに 計量できます。またゲージロック機構 は、同一配合の塗料を調色する場合、 計量値のメモリーになります。従って 再度ゲージを合わせる必要はありませ ん。

仕様

色材タンク_____ 標準 2.5L オプション 5.0L

ターンテーブル 12色用 16色用 攪拌方式 電動モータ方式

最少吐出 O.1cc

大きさ 12色用 高さ135Cm 幅85Cm 奥行き85Cm 16色用 高さ135Cm 幅100Cm 奥行き100Cm

重量 12色用 95Kg 16色用 130Kg

所要電源 100V

その他

直線型の机上置きタイプもあります。攪拌方式は同仕様となります。 ミニチントは1色から6色タイプの机上設置型で攪拌は全て手動方式となります。

ゲージは配合表に合わせて各種類があり,選択できます。 ブレンドラマは水性、溶剤性どちらにも使用できます。

有限会社 ミツワテック

住所 大阪市城東区中央2丁目10番28号

TEL 06-4255-3460 FAX 06-4255-3461

URL http://www.mitsuwatech.jp e-メール info@mitsuwatech.jp